



NICE ROBUST 600 Flor

Cena

1 749,87 zł

Opis produktu

Siłowniki elektromechaniczne do bram przesuwnych o ciężarze do 600 kg z technologią BLUEBUS.

Zestaw zawiera:

- 1-siłownik, wbudowana centrala BLUEBUS
- 1 -radioodbiornik wewnętrzny Flor
- 2 -pilot 2 kanałowy Flor
- 1 -fotokomórki BLUEBUS

BLUEBUS:

system umożliwia podłączenie urządzeń peryferyjnych za pomocą przewodu 2-żyłowego.

Szybki:

regulowana prędkość przesuwu bramy - do 20 m/min.

Praktyczny:

wbudowana modułowa centrala sterująca BLUEBUS, tylko trzy przyciski programowania, wyjmowane wtyczki do podłączeń.

Zawsze pracuje:

nawet w przypadku braku zasilania siłownik otworzy i zamknie bramę - można łatwo podłączyć i schować w siłowniku akumulator awaryjny PS124 (opcja).

Wygodny:

funkcja częściowego otwarcia bramy w standardzie (funkcja furtki).

Inteligentny:

siłownik w czasie programowania automatycznie zapamiętuje położenia krańcowe bramy (autoprogramowanie).

Bezpieczny:

stała kontrola podłączonych urządzeń, lampa sygnalizuje niesprawne działanie systemu - ilością mignięć określa typ błędu (autodiagnoza), amperometryczny system wykrywania przeszkody.

Zaawansowany: siła, tryb pracy, itp., mogą być regulowane na kilku poziomach, diody LED sygnalizują włączone funkcje.

Funkcja master/slave:

synchronizowanie pracy dwóch siłowników (RB600/RB1000). Funkcja serwisowa: kontrolka sygnalizuje potrzebę wykonania konserwacji po wcześniej zaprogramowanej ilości cykli (RB600/RB1000).

Oszczędny:

kiedy system nie jest używany, przechodzi w tryb "uśpienia".
Możliwość współpracy z radioodbiornikiem typu SMXI/SMXIS.

Parametry		RB350	RB600	RB1000
Zasilanie/Zasilanie silnika	(V)	230/24	230/24	230/24
Moc pobierania	(W)	250	515	450
Natężenie prądu	(A)	1.1	2.5	2.3
Stopień zabezpieczenia	(IP)	44	44	44
Nominalny moment obrotowy (Nm)		6.0	9.0	15.0
Moment startowy	(Nm)	10.0	18.0	27.0
Prędkość min-max bramy	(m/min)	10.8-20.4	9.0-18.6	8.4-16.8
Max. ciężar bramy	(kg)	350	600	1000
Temperatura pracy	(°C min/max)	-20 do +50	-20 do +50	-20 do +50
Klasa izolacji		1	1	1
Intensywność pracy (%/cykle na dzień)		50%	100	150
Ciężar	(kg)	8	11	13

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Wybierz wersje pilota: Pilot NICE FLOR 2-kanalowy , Pilot NICE FLOR 4-kanalowy (+ 10,08 zł), Pilot NICE VERY 2-kanalowy (+ 10,08 zł)